

Scheda tecnica/Data Sheet: 74182



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Quadro ULISSE 350 IP65 vuoto dimensioni 350x403x177 mm. (LxAxP)
EN	Empty ULISSE 350 board IP65 sizes 350x403x177 mm. (WxHxD)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tipo prodotto	Quadro ULISSE
IT	Numero prese/uscite	0
IT	Protezione IP	IP65
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	UKCA
IT	Potenza dissipata (Watt)	15,00 W
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.4.0
EN	Product type	ULISSE board
EN	Number sockets/outlets	0
EN	Ingress protection	IP65
EN	Colour	Grey

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	UKCA
EN	Power loss (Watt)	15,00 W
EN	ELECTROCOD classification	22.4.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		armadio distributore terminale
IT	Tensione nominale		ND - Non disponibile
IT	Corrente Nominale	A	ND - Non disponibile
IT	Potenza allacciata	kVA	ND - Non disponibile
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Numero di campi del contatore		0
IT	Interruttore principale		senza
IT	Corrente nominale dell'interruttore principale	A	ND - Non disponibile

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di poli interruttore principale		ND - Non disponibile
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		0
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Numero di disgiuntori differenziali 10 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 30 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 100 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 300 mA		0
IT	Pulsante di arresto di emergenza		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP65
IT	Secondo la normativa EN 61439-4		No
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Larghezza	mm	350
IT	Altezza	mm	403
IT	Profondità	mm	177
EN	Model		Distributor cabinet
EN	Rated voltage		ND - Unavailable
EN	Rated current	A	ND - Unavailable
EN	Connected load	kVA	ND - Unavailable
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Number of meter panels		0

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Main switch		None
EN	Main switch rated current	A	ND - Unavailable
EN	Number of poles main switch		ND - Unavailable
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		0
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Number of earth leakage switches 10 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 30 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 100 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 300 mA		0
EN	Emergency stop button		No
EN	Degree of protection (IP)		IP65
EN	Suitable according to IEC/EN 61439-4		No
EN	Housing material		Plastic
EN	Width	mm	350
EN	Height	mm	403
EN	Depth	mm	177

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0