

Pfannenberg

Faltenfiltermatte / Fluted Filter Mat



Type		Falten / Fluted
Filterklasse / Filter class		G4
		Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779 filter Test data according to DIN EN 779
Zusammensetzung / Composition		Polyester Vlies mit hydrophoben Eigenschaften/ Polyester fleece with hydrophobic properties
Temperaturbeständigkeit Thermal stability	°C	bis/ up to 100
Feuchtigkeitsbeständigkeit, rel. Feuchte Moisture resistance relative humidity	%	bis/ up to 100
Brandklasse gem. DIN 53438 Fire class acc. To DIN 53438		K1

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen.

Für die Richtigkeit der Angaben im einzelnen Anwendungsfall bedarf es unserer ausdrücklichen Bestätigung.

The figures given are mean values subject to tolerances due to the normal production fluctuations.

Our explicit confirmation is always required for the correctness and applicability of information involved in any case. Replaces all previous issues of this data sheet.

Bezeichnung / Description	Breite / Width [mm] A	Höhe / Height [mm] B	Tiefe / Depth [mm]
4th Gen IP55			
FF PF 2x000 116x108x17	116 +/-2	108 +/-1	17 +/- 1
FF PF 3x000 166x156x17	166 +/-2	156 +/-1	17 +/- 1
FF PF 4xx00 212x200x17	212 +/-2	200 +/-1	16 +/- 1
FF PF 6x000 279x264x17	279 +/-2	264 +/-1	17 +/- 1
Kühlgeräte Ecool / Cooling units Ecool			
FM DTI/S 6x01 IP 55	330 +/-2	280 +/-1	13 +/- 1

