

**Registro de terminación de red 688 x 505 x 86 mm.
De empotrar. Con placa de montaje para
elementos activos y pasivos de
telecomunicaciones. Con perfil DIN de 35 mm. Con
2 bases 2P+T, 16A 250V~.**

Registro de terminación de red. De empotrar. Con placa de montaje para elementos activos y pasivos de telecomunicaciones. Con perfil DIN de 35 mm. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones para empotrar 688 x 505 x 86 mm. Aplicaciones habituales: Entornos industriales severos (Minas, canteras, ferroviarios, túneles, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	725x543x113
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	688x505x86
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de cierre de puerta	Con cerradura
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	une-en 60670-22
Conforme a Normativa IEC	une-en 62208
Conforme a REBT	Sí
Certificado APPlus	Sí
Certificado Intertek GS	Sí

Sostenibilidad

Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí
--	----